

## בטון צבעוני

סדרת הבטון המתקדמת ליציקות איכותיות של אלמנטים אדריכליים גלויים ברמות גימור שונות ומיוחדות על פי הנחיות האדריכל.

**ULTRA**<sup>TM</sup>  
**ART**

### UAColor FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

- מתאים לקירות פנימיים וחיצוניים במבנה ולכלל האלמנטים בעלי דרישות אדריכליות מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע  
שימושי:**



- התערובת מתאימה לאלמנטים בגוון מיוחד, בהתאם לדרישות אדריכל/מתכנן. ניתן לשלב פיגמנטים מסוגים שונים לקבלת גוון ייחודי
- מותאם לאלמנטים חשופים ללא חיפוי, צבע או גימור נוסף, בהתאם לתוכניות
- תערובת בעלת זרימה משופרת, אשר מקטינה בצורה ניכרת סגרגציה באלמנט
- ניתן להתאים את המוצר לקבלת גוון לפי הדרישות האדריכליות, בשימוש בצמנט לבן
- מתאים לאלמנטים שבהם נדרש גימור של עץ טבעי, לוחות עץ ותבניות פלדה

**יתרונות  
המוצר:**



- מומלץ לבצע יציקת ניסיון בתנאים הזהים ליציקה בפועל, לצורך אישור התוצאה המתקבלת
- פירוק הטפסות יתבצע לאחר 48 שעות לפחות מסיום היציקה
- נדרשת סגירה הרמטית של תבניות היציקה למניעת דליפת חומר ופגיעה בגימור המבוקש
- יש להקפיד על שימוש בשומרי מרחק למניעת הפרעה לזרימת הבטון
- יש להשתמש בשמן תבניות על בסיס אמולסיה ובתבניות חדשות בלבד, בסמוך ככל הניתן למועד היציקה

**דגשים  
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק	■
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע	■
1-11	דרגת חשיפה	■
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)	■
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות	■
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי	■

**נתונים  
טכניים:**

