

## קירות חוץ

סדרת הבטון המתקדמת לעמודים וקירות המאפשרת יציקות איכותיות של אלמנטים אנכיים בגימור משופר ובעמידות לטווח ארוך.

**ULTRA**<sup>TM</sup>  
**VERTICAL**

### Uvertical FL גרגיר מקסימלי 14-19 מ"מ

- מתאים לאלמנטים אנכיים עם זיון ברזל בצפיפות גבוהה
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים המבטחים דירוג רציף
- מותאם למשאבות רגילות, מיקו ודוד מנוף
- אגרגטים לפי דרישת ת"י 3 לסוג א'
- תוספת מוספים על פלסטיים העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע  
שימושי:**



- קבלת זרימה משופרת אחידה ורציפה
- מפצה על עבודה לקויה ומחדלים ביישום
- מונע רטיבות ומשפר אטימות בצורה משמעותית
- חוסך תיקונים מיותרים בעזרת סנפלינג וכסף רב לאחר אכלוס
- מתאים לאלמנטים בהם גישה מוגבלת לביצוע הידוק
- ציפוף משופר, נדרש רטוט קל, חסכון בכוח אדם, תערובת סלחנית לבעיות ביצוע
- צפיפות משופרת, לצמצום כיסי אוויר והסגרציה באלמנט היצוק
- כיסוי משופר של ברזל הזיון
- קבלת פני שטח חלקים ואחידים, ללא סגרציה, גמר מוכן לצבע

**יתרונות  
המוצר:**



- יש להקפיד על תבניות תקינות, מקובעות וסגורות היטב
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

**דגשים  
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע
3-11	דרגת חשיפה
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים  
טכניים:**

