

קירות ועמודים

סדרת הבטון המתקדמת לעמודים וקירות המאפשרת יציקות איכותיות של אלמנטים אנכיים בגימור משופר ובעמידות לטווח ארוך.

ULTRATM
VERTICAL

Uvertical FL גרגיר מקסימלי 14-19 מ"מ

- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים המבטחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- אגרגטים לפי דרישת ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על פלסטיים מתקדמים העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- תערובת סלחנית לבעיות ביצוע, חסכון בתיקונים מיותרים לאחר היציקה
- תערובת הומוגנית המאפשרת קבלת זרימה משופרת, אחידה ורציפה
- מתאים לאלמנטים אנכיים עם זיון ברזל בצפיפות גבוהה
- יכולת ציפוף משופרת, נדרש ריטוט קל
- תורם לצמצום כיסי אוויר וסגרגציה באלמנט היצוק
- קבלת פני שטח חלקים ואחידים, ללא סגרגציה, גמר מוכן לצבע
- משפר את אטימות הבטון ומהווה מקדם הגנה לבעיות רטיבות וסדיקה
- כיסוי משופר של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ושיפור קיים (אורך חיים) הבטון באלמנט

**יתרונות
המוצר:**



- יש להקפיד על תבניות תקינות, מקובעות וסגורות היטב
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**



קירות ועמודים

סדרת הבטון המתקדמת לעמודים וקירות המאפשרת יציקות איכותיות של אלמנטים אנכיים בגימור משופר ובעמידות לטווח ארוך.

ULTRATM
VERTICAL

Uvertical SCC גרגיר מקסימלי 9.5-14 מ"מ

- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים המבטחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- אגרגטים לפי דרישת ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על פלסטיים מתקדמים העומדים בדרישות ת"י 896

**מידע
שימושי:**



- תערובת סלחנית לבעיות ביצוע, חסכון בתיקונים מיותרים לאחר היציקה
- תערובת המאפשרת קבלת זרימה משופרת, אחידה ורציפה בתנאי גישה מוגבלים
- מתאים לאלמנטים בהם צפיפות ברזל הזיון יוצרת קושי ביישום וביצוע ויברציה נאותה
- תורם לצמצום כיסי אוויר באלמנט היצוק
- קבלת פני שטח חלקים ואחידים, ללא סגרגציה, גמר מוכן לביצוע
- משפר את אטימות הבטון ומונע בעיות רטיבות וסדיקה
- כיסוי מושלם של ברזל הזיון למניעת קורוזיה ושיפור קיים (אורך חיים) הבטון באלמנט

**יתרונות
המוצר:**



- יש להקפיד על תבניות תקינות, מקובעות וסגורות היטב
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

**דגשים
ליישום:**



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
SF1 - SF3	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
9.5/14	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
waterblock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
waterseal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי

**נתונים
טכניים:**

