

## רצפות מדוייקות

סדרת הבטון המתקדמת ליציקת רצפות מדוייקות, תערובות אלו מהוות פתרון מושלם ליציקות משטחי בטון תעשייתיים לקבלת תוצאה איכותית ומקצועית למשך שנים.

# ULTRA FLOOR™

## UFlat Floor FL גרגיר מקסימלי 14/19/25 מ"מ

- תערובת מתקדמת המותאמת לביצוע בשיטת SFF - (Super Flat Floor)
- מותאם למשאבות רגילות, מיקו ושפיכה ישירה
- אגרגטים לפי דרישת ת"י 3 לסוג א'

שימוש במוספים על פלסטיים מתקדמים העומדים בדרישות ת"י 896

- בעלת תכונות זרימה מעולות ויכולת פילוס עצמי, המאפשר ביצוע הידוק וישור מינימלי
- צמצום משמעותי של תופעות הפרשת מים
- התערובת מאפשרת הידבקות טובה יותר בין שכבת השחיקה לתערובת הבטון
- הידבקות גבוהה לסיבי הפלדה וכיסוי מיטבי לברזל הזיון

- יש לבצע ויברציה בצורה מסודרת ואחידה עד להידוק הבטון, יש להימנע מריטוט יתר אשר יכול להוביל להפרדת מרכיבי התערובת

יש לצקת בשכבה אחת ולעבוד בצורה מסודרת לפי סטריפים

■ מומלץ להתקין פלציב על קירות ועמודים למניעת העברת עומסים אל האלמנט הנוצק

■ בשימוש בחומרי שחיקה יש להעדיף פיזור ממוכן ישירות על הבטון הטרי על פני פיזור ידני

■ בעת פיזור ידני של חומר השחיקה, יש לפזר מגובה נמוך ובצורה אחידה

ללא הפרדת מרכיבי חומר השחיקה

■ בעת פיזור ידני, צריכים פני שטח הבטון להיות טריים בעובי של 2-6 מ"מ, פיזור

על פני שטח יבשים עלול להוביל להיפרדות בין שכבת השחיקה לבין הבטון

■ כיסוי האלמנט ע"י אשפרית (בד גאוטכני) שצד אחד בד וצד שני ניילון לכליאת המים מומלץ

■ דרגת חוזק 30-ב - 60-ב

■ שקיעה-זרימה/שרוע SF1-SF3

■ דרגת חשיפה 1-11

■ אגרגט מקסימלי(מ"מ) 14/19/25

■ משפר אטימות waterblock לפי דרישת לקוח

■ תוסף קריסטלי waterseal לפי דרישת לקוח

■ מפצה התכווצות ניתן להוסיף מפצה/מפחית

מידע  
שימושי:



יתרונות  
המוצר:



דגשים  
ליישום:



נתונים  
טכניים:

