

שכבת הבסיס - BASE

סדרת הבטון המתקדמת לאלמנטים רבי נפח מורכבת ממספר תערובות איכותיות ומתקדמות לשכבות התחתית, הליבה והשכבה העליונה. תערובות אלו מהוות פתרון מושלם לכיסוי כולל של יציקת הרפסודה בצורה איכותית ומקצועית.

ULTRATM
MEGA

UMega Base FL גרגיר מקסימלי 14/19 מ"מ

מידע שימושי:



- מתאים במיוחד לחלק התחתון של אלמנט רב-נפח, המכיל צפיפות ברזל זיון גבוהה
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים, המבטיחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים עומדים בדרישות ת"י 3 לסוג א'
- נעשה שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

יתרונות המוצר:



- תערובת הומוגנית המאפשרת קבלת זרימה משופרת, אחידה ורציפה
- מאפשרת שאיבה למרחקים ארוכים בהתאם לגודל הגרגיר המקסימלי
- ניתן לשלב צמנט סיגים בהתאם לדרישות המתכנן או לצורך בהקטנת חום ההידרציה
- בעלת יכולת ציפוף משופרת – נדרש ריטוט קל
- ניתן להתאים את זמן ההתקשרות בהתאם לתנאי השטח, זמן ההובלה ושיטת הפריקה
- משפרת את אטימות הבטון ומהווה מקדם הגנה לבעיות רטיבות וסדיקה
- מביאה לכיסוי משופר של ברזל הזיון, למניעת קורוזיה ולשיפור עמידות קיים הבטון (אורך חיים)

דגשים ליישום:



- ניתן להתאים את טמפרטורת הבטון הטרי על פי דרישות מיוחדות
- עובי השכבה המינימלית לא יפחת מ-30 ס"מ
- רצוי לבצע בדיקות חוזק נוספות בגיל 60 או 90 יום
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

נתונים טכניים:



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
F4-F6	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
14/19	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי