

שכבת הליבה - CENTER

סדרת הבטון המתקדמת לאלמנטים רבי נפח מורכבת ממספר תערובות איכותיות ומתקדמות לשכבות התחתית, הליבה והשכבה העליונה. תערובות אלו מהוות פתרון מושלם לכיסוי כולל של יציקת הרפסודה בצורה איכותית ומקצועית.



Umega Center S גרגיר מקסימלי 25 מ"מ

מידע שימושי:



- מתאים לשכבה האמצעית באלמנט רב-נפח, המכילה צפיפות ברזל זיון נמוכה
- מורכב מאגרגטים בגדלים שונים, המבטיחים דירוג רציף ועיבוד קל ונוח
- מותאם למשאבות רגילות, משאבות מיקו, שפיכה ישירה ודוד מנוף
- האגרגטים בהתאם לדרישות ת"י 3 לסוג א'
- שימוש במוספים על-פלסטיים מתקדמים, העומדים בדרישות ת"י 896

יתרונות המוצר:



- הרכב התערובת מבוסס על אגרגט 25 מ"מ, התורם להקטנת חום ההידרציה באלמנט
- מצמצם התכנות לסדיקה טרמית
- ניתן לשלב צמנט סיגים בהתאם לדרישות המתכנן / לצורך הקטנת חום ההידרציה
- ניתן להתאים את זמן ההתקשרות בהתאם לתנאי השטח, זמן ההובלה ושיטת הפריקה

דגשים ליישום:



- ניתן להתאים את טמפרטורת הבטון הטרי על פי דרישות מיוחדות
- רצוי לבצע בדיקות חוזק נוספות בגיל 60 או 90 יום
- יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן

נתונים טכניים:



60-ב - 30-ב	דרגת חוזק
S6-S8	שקיעה-זרימה/שרוע
1-11	דרגת חשיפה
25	אגרגט מקסימלי(מ"מ)
WaterBlock לפי דרישת לקוח	משפר אטימות
WaterSeal לפי דרישת לקוח	תוסף קריסטלי